



Caratteristiche Tecniche / Specifications:

Portata persone 6; *Capacity persons 6;*

Lunghezza Mt. 6,02; *Length Mt. 6,02;*

Lunghezza F.T. Mt. 6,50; *overall Length Mt. 6,40;*

Larghezza Mt. 2,18; *Width Mt. 2,18;*

peso Kg.700; *Kg. 700 weight;*

Potenza Max Istallabile Kw 110; *Power Max Istallabile Kw 110;*

Categoria di Progettazione: "C" *Category of Planning: "C"*

Il cantiere ha fatto della progettazione e della solidità costruttiva i propri elementi distintivi, la smeraldo è la sintesi di quanto il cantiere ritiene irrinunciabile per una barca destinata ad un pubblico esigente, competente e al tempo stesso appassionato. Si è voluto realizzare una barca dal design unico, morbida sull'onda, con stabilità e risposta al timone superiori alla media. Il risultato è la SMERALDO 20, le prove hanno dimostrato eccezionali prestazioni anche in condizioni di mare difficili. L'immagine generale e le soluzioni particolari come il prendisole di poppa ad omega trasformabile in dinette, il prendisole di prua frazionabile e stivabile, la poppa con le sue forme morbide e funzionali rendono la Smeraldo una barca unica fatta per chi unisce al gusto dei colori e delle forme la ragione della tecnica più evoluta. Ovviamente il cantiere ha pensato anche alla sostanza; Come? struttura del fondo sovradimensionata, gel coat neopentilici, resine isoftaliche, paini della coperta in sandwich di PVC espanso, accessori di qualità

Dotazioni Standard / Standard Features:

Plancette di poppa,
cuscineria completa,
pannello elettrico di comando,
pannello portastrumenti estraibile,
luci di via,
pompa di sentina,
serbatoio carburante inox 100 lt.,
elettrovalvola carburante,
blower,
stacca batteria,
alloggio batteria,
tavolo picnic,
due prendisole prua e poppa,
prendisole di prua frazionabile e stivabile,
timoneria completa, monocavo, timone inox.

Motorizzazioni / Engine Choices:

Fuori Bordo Max. 110 Kw/ Out boad engine Max 110 KW



Optionals / Optional Features:

Telo copriscafo
Telo copriconsolle
Rollbar in acciaio con 2 Tendalini
Impianto Elettrico cablato
Impianto doccia autoclave
Supporto motore ausiliario
Presa 12 volt

